

## DFL 3101 / DFL 3102 / DFL 3103

### Detector de fumaça linear

Os detectores de fumaça lineares DFL 3101, DFL 3102 e DFL 3103 detectam com eficiência partículas de fumaça produzidas por uma ampla gama de fontes de combustão. Ideais para uso em galpões e espaços de até 100 metros de comprimento.



- » Instalação por contato seco
- » Alinhamento por laser e display
- » Certificação EN-54
- » 4 espelhos refletores inclusos

### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	20 a 28 Vdc
Corrente em supervisão	23 mA
Corrente em alinhamento	56 mA
Corrente em alarme	33 mA
Tipo	Feixe óptico infravermelho
Sensibilidade	2,6 dB/m
Distância de aplicação	DFL 3101: 20 a 40 m / DFL 3102: 40 a 70 m/ DFL 3103: 70 a 100 m
Instalação	Alimentação: 2 fios (sem polaridade) / saída de falha: 2 fios (contato seco NF – máx. 1 A @ 30 V) / saída de alarme: 2 fios (contato seco NA – máx. 1 A @ 30 V)
Indicação visual	Vermelho: alarme / amarelo: falha / verde: alinhamento
Indicação de uso	Ambientes internos
Modo de alinhamento	2 eixos, feixe laser e display de retorno para informação de indicação de nível de sinal
Peso	0,7 kg com base
Dimensões (L x A x P)	190 x 94 x 127 mm

## Fotos do produto

